

**Ausschreibungstext Halbstarre Deckschicht CONFALT® Produkt Nr. 05.04  
Dichtungsschicht für LAU-Anlagen nach WHG §63**

Pos.	Beschreibung der Leistung	Menge	Einheit	Einheits Preis €	Gesamt Preis €
	<p>Herstellen einer halbstarren Deckschicht (CONFALT®) für ein Flächenabdichtungssystem gem. DIBT Zulassung</p> <p>Halbstarre Deckschicht, Typ 1    4 cm               Typ 2    5 cm               Typ 3    6 cm               Typ 4    7 cm</p> <p style="text-align: right;">herstellen.</p> <p><b>1. Arbeitsschritt:</b></p> <p>Herstellen eines hohlraumreichen Asphaltgerüsts 8/11 mm auf tragfähiger Unterlage.            Die Mischgutzusammensetzung erfolgt nach dem "Merkblatt für die Herstellung von halbstarren Deckschichten" und ist durch eine Erstprüfung zu ermitteln.            Der Einbau erfolgt vibrationsfrei und fugenlos.            Mit dem Fertiger nicht zu erreichende Flächen sind von Hand einzubauen.            Handeinbau ist möglichst zu vermeiden.  <b>Einbaudicke:</b> ..... cm <b>Typ.....</b>            Die darunter liegende Schicht ist mit einer Dichtungshaftbrücke anzusprühen.            Liefern und Aufsprühen einer unstablen, kationischen Bitumenemulsion z.B. (U 60K). Auftragsmenge: mind. 300-800g/ m². Die Emulsion ist gleichmäßig und flächendichtend aufzubringen.</p> <p><b>2. Arbeitsschritt Beschreibung:</b></p> <p>Verfüllen der Hohlräume des Asphalttraggerüsts mit einem vom DIBT Der Einbau erfolgt vibrationsfrei. Die zugänglichen Hohlräume sind vollständig zu verfüllen.            Überschussmörtel ist durch scharfes Abziehen über die Splittköpfe zu entfernen.            Das "Merkblatt für die Herstellung von halbstarren Deckschichten" ist zu beachten.            Bindemittel: CONFALT® gem.DIBT-Zulassung Z-74.4-58            Die Eigenüberwachung des Einbaus hat gem. Zulassung zu erfolgen. Eine <b>Nachbehandlung</b> der frischen Oberfläche ist gem. Zulassung <b>nicht notwendig</b>.</p> <p>Materialnachweis nach Wiegeschein.</p> <p>Hersteller:            Contec International GmbH            Schulgasse 10            88339 Bad Waldsee            07524/9731240  <a href="mailto:info@contec-international.de">info@contec-international.de</a></p>	.....	m²	.....	.....